

IPC-T454ZSDH5-G (2,8-12mm)

Kamera IP 4Mpx



Główne Cechy:

- Kamera IP
- Przetwornik 4Mpx
- Promiennik IR do 45m
- Rozdzielczość 2560 × 1440@20fps
- Podwójny strumień
- Obiektyw motoryczny 2.8-12mm
- WDR 120dB
- Slot na kartę SD do 128GB
- Zasilanie 12V/PoE

IPC-T454ZSDH5-G (2,8-12mm)

Kamera IP 4Mpx



Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" 4Mpx CMOS
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON)
Migawka	1/3 s do 1/100, 000 s, funkcja wolnej migawki
Obiektyw	Motoryczny 2.8-12mm @ F1.6 Kąt widzenia: 98° do 28°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Dzień & Noc	ICR
Zakres regulacji	Z: 0° do 360°, Y: 0° do 180°, X: 0° do 180°
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Strumień główny
H.265	Main Profile
H.265+	Strumień główny
Bitrate wideo	32 Kbps do 8 Mbps
Obraz	
Rozdzielczość	2560 × 1440
Ilość klatek strumienia głównego	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Ilość klatek podstrumienia	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Ustawienia obrazu	Jasność, Nasycenie, Kontrast, ostrość, AGC, balans bieli ustawiane z poziomu przeglądarki lub CMS
Przełączanie Dzień/Noc	Automatyczne według harmonogramu
Inne	Lustrzane odbicie, BLC (konfigurowany obszar), ROI (1 obszar)
Sieć	
Przechowywanie danych	Karty Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalne oraz NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR

IPC-T454ZSDH5-G (2,8-12mm)

Kamera IP 4Mpx



Alarmy	Detekcja ruchu, Manipulacja obrazu wideo, Zanik sieci, Konflikt IP, Nielegalne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Podstawowe funkcje	Reset, Anti-flicker, heartbeat, lustrzane odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jedoczesny podgląd	Do 6 kanałów
Użytkownicy	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator oraz użytkownik
CMS	MWCMS
Przeglądarka	Internet Explorer
Złącza	
LAN	1x RJ45 10M/100M
Przycisk reset	Tak
Ogólne	
Środowisko pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), Wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC±25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 11 W/12.9 W (PoE)
Wodoszczelność	IP67
Ochrona	Zabezpieczenie przed przepięciami - TVS 2000V
Obudowa	Metalowa
Zasięg IR	Do 45 m
Wymiary	Φ 105 mm × 244.4 mm (Φ 4.1" × 9.6")
Waga	1035 g (2.3 lb.)

