

TM-LI-0k8-MC-1x9

UPS tower modyfikowana sinusoida 230Vac 800VA/480W
metalowa obudowa z aku 1x 12V/8Ah



Charakterystyka urządzenia

-
- ☐ Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
-
- ☐ AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
-
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
-
- ☐ Łagodny dźwięk alarmu
-
- ☐ Autodiagnostyka przy starcie
-
- ☐ „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
-
- ☐ Auto restart w trakcie powrotu napięcia
-
- ☐ Modyfikowana sinusoida na wyjściu
-
- ☐ Inteligentne zarządzanie baterią
-
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
-
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
-
- ☐ Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN
-
- ☐ Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów
-

Zastosowanie

:

systemy telekomunikacji małej mocy, komputery stacjonarne, systemy CCTV, KD, SSWiN, urządzenia wyposażone w zasilacz impulsów

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID

72806

SPECYFIKACJA MECHANICZNA