

TS1-LI-2k0-MC-LCD-3x9

UPS - Obudowa tower, czysty sinus, line-interactive, wyświetlacz LCD, 2000VA/1600W/230V 1f/1f akumulacyjny...



Zastosowanie kart SNMP lub AS400 jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu.

Moc: 2000VA / 1600W;
Napięcie wejściowe: 230Vac (200V / 220V / 230V / 240V);
Zakres napięcia wejściowego dla 230V: 175Vac - 290Vac;
Częstotliwość: 42-57Hz;
Podłączenie: Gniazdo IEC C14

Parametry wyjścia

Napięcie:

Praca sieciowa: 230Vac - czysty sinus;

Praca bateryjna: 230Vac - czysty sinus;

Gniazdo: IEC C13 3szt

Wymiary (szer./gł./wys.): 144 / 410 / 215mm

Waga (netto/brutto): 18,5 / 19,8kg

Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno

Akumulatory:

Typ: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V

Konfiguracja: 3szt. x 12V / 9Ah;

Napięcie: 36V;

Prąd ładowania: 1A

Cechy zasilacza:

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin);
- Wbudowane akumulatory AGM;
- Topologia Line-interactive (szybka), VI-SS-111 High-frequency;
- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP;
- Obudowa wolnostojąca;
- Współczynnik mocy wejściowej - 0,95;
- Współczynnik mocy wyjściowej - 0,8;
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa;
- Regulowana prędkość wentylatorów;
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę baterijną;
- Aktywna automatyczna ładowarka, również w trybie pracy OFF;
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyk;
- Zimny start;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika;
- Różne protokoły komunikacyjne;
- Współpraca z agregatem;
- Złącze do dodatkowej baterii akumulatorów.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID

77927

SPECYFIKACJA MECHANICZNA