

GPV-50-24

GLP power supply GPV series 24V/2A, CV, non-PFC, IP67
plastic case



- FEATURES / CECHY:
- Constant voltage design
/ Zasilacz stałonapięciowy
 - Universal AC input range
/Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
 - Protections: Short circuit / Overload/ Over voltage / Over temperature
/ Zabezpieczenia: Zwarciove /Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Termiczne
 - Linear shape and Cooling by free air convection
/ Liniowy kształt i chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
 - Isolation class II
/ II klasa ochronności elektrycznej
 - IP67 protection level
/Stopień ochrony IP67
 - Flicker free

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Montaż	Nawierzchniowy
Gwarancja	5 lat
Klasa ochronności	II
Programowalny	NIE
Marka	Global Leader Power
Dimming	NIE
Klasa szczelności	IP67
PFC	NIE
MPL_ID	79417
Moc (W)	48
Napięcie wyjściowe	24V
Model	GPV-50-24
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z obniżaniem obciążenia wg karty)
Temperatura przechowywania	-40°C do +80°C

SPECYFIKACJA MECHANICZNA