

TM-LI-2k0-MC-2x9

UPS tower modyfikowana sinusoida 230Vac 2000VA/1200W
metalowa obudowa z aku 2x 12V/9Ah



Charakterystyka urządzenia

- - ☐ Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
 - - ☐ AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
 - - ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
 - - ☐ Łagodny dźwięk alarmu
 - - ☐ Autodiagnostyka przy starcie
 - - ☐ „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
 - - ☐ Auto restart w trakcie powrotu napięcia
 - - ☐ Modyfikowana sinusoida na wyjściu
 - - ☐ Inteligentne zarządzanie baterią
 - - ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
 - - ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
 - - ☐ Opcjonalny port USB/RS232 i filtr telekomunikacyjny
 - - ☐ Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

Zastosowanie: Systemy telekomunikacji małej mocy, komputery stacjonarne, systemy CCTV, KD, SSWiN, urządzenia wyposażone w zasilacz impulsowy.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|--------|-------|
| MPL_ID | 80792 |
|--------|-------|

SPECYFIKACJA MECHANICZNA