RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7

UPS rack19"/tower czysta sinusoida, line-interactive, 230Vac
1000VA/800W z aku 2x 12V/7Ah



Zastosowanie kart SNMP lub AS400 jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu.
Moc: 1kVA / 800W;
Napięcie: 230Vac (200V / 220V / 230V / 240V);
Podłączenie: Gniazdo IEC C14;
Parametry wyjścia:
- Praca sieciowa: 230Vac,
- Praca bateryjna: 230Vac;
Kształt napięcia wyjściowego:
- Tryb sieciowy: czysty sinus,
- Tryb bateryjny: czysty sinus;
Liczba gniazd wyjściowych: 1x IECC13, 1x Schucko;
Przykładowy czas podtrzymania dla 100% obciążenia: 2min;
Wymiary (szer./gł./wys. (mm)): 440 / 338 / 88mm;
Waga netto/brutto (kg): 14,6/16,8 kg;
Akumulator:
Konfiguracja: 2zt. x 12V / 7Ah;
Napięcie: 24Vdc;
Prąd ładowania: 1A
Cechy zasilacza:
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
- Wbudowane akumulatory AGM;
- Topologia Line-interactive (szybka), VI-SS-111 High-frequency;
- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP;
- Obudowa RACK 19”;
- Obudowa wolnostojąca;
- Współczynnik mocy wejściowej – 0,95;
- Współczynnik mocy wyjściowej – 0,8;
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa;
- Regulowana prędkość wentylatorów;
- Samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Aktywna automatyczna ładowarka, również w trybie pracy OFF;
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka;
- Zimny start;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika;
- Protokół transmisji USB;
- Współpraca z agregatem;
- Złącze do dodatkowej baterii akumulatorów.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	73156

SPECYFIKACJA MECHANICZNA