

RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7

UPS rack19"/tower czysta sinusoida, line-interactive, 230Vac
1000VA/800W z aku 2x 12V/7Ah



Zastosowanie kart SNMP lub AS400 jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu.

Moc: 1kVA / 800W;

Napięcie: 230Vac (200V / 220V / 230V / 240V);

Podłączenie: Gniazdo IEC C14;

Parametry wyjścia:

- Praca sieciowa: 230Vac,

- Praca bateryjna: 230Vac;

Kształt napięcia wyjściowego:

- Tryb sieciowy: czysty sinus,

- Tryb bateryjny: czysty sinus;

Liczba gniazd wyjściowych: 1x IECC13, 1x Schucko;

Przykładowy czas podtrzymania dla 100% obciążenia: 2min;

Wymiary (szer./gł./wys. (mm)): 440 / 338 / 88mm;

Waga netto/brutto (kg): 14,6/16,8 kg;

Akumulator:

Konfiguracja: 2zt. x 12V / 7Ah;

Napięcie: 24Vdc;

Prąd ładowania: 1A

Cechy zasilacza:

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),

- Wbudowane akumulatory AGM;

- Topologia Line-interactive (szybka), VI-SS-111 High-frequency;

- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP;

- Obudowa RACK 19";

- Obudowa wolnostojąca;

- Współczynnik mocy wejściowej – 0,95;

- Współczynnik mocy wyjściowej – 0,8;

- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa;

- Regulowana prędkość wentylatorów;

- Samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;

- Aktywna automatyczna ładowarka, również w trybie pracy OFF;

- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka;

- Zimny start;

- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika;

- Protokół transmisji USB;

- Współpraca z agregatem;

- Złącze do dodatkowej baterii akumulatorów.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID

73156

SPECYFIKACJA MECHANICZNA