# IPS1000-SIN

Zasilacz awaryjny 230V/230Vac 1000VA/1000W, napięcie pomocnicze 12Vdc, wolnoleżący, gniazda 2x S...



**Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno**
Moc: 1000VA / 1000W
Napięcie: 230Vac;
Zakres napięcia wejściowego: 156Vac – 294Vac;
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 182Vac – 253Vac;
Praca bateryjna: 230Vac;
gniazda wyjściowe 2x french (z bolcem)
Wymiary (szer./gł./wys.): 293 x 280 x 160mm
Waga (netto / brutto): 14 / 14,6kg
Akumulator:
Prąd ładowania:  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40A ;
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 12V.
Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR,
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia),
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość),
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| **MPL_ID** | 79606 |

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA