GPV-60-36

GLP power supply GPV series 36V/1,67A, CV, non-PFC, IP67
plastic case



■ FEATURES / CECHY:
• Constant voltage design
/ Zasilacz stałonapięciowy
• Universal AC input range
/Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
• Protections: Short circuit / Overload/ Over voltage / Over temperature
/ Zabezpieczenia: Zwarciowe /Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Termiczne
• Linear shape and Cooling by free air convection
/ Liniowy kształt i chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
• Isolation class II
/ II klasa ochronności elektrycznej
• TUV approval (for GPV-60-12 and GPV-60-24)
/ Certyfikat TUV (dla GPV-60-12 and GPV-60-24)
• ETL approval (for GPV-60-12 and GPV-60-24)
/ Certyfikat ETl (dla GPV-60-12 and GPV-60-24)
• IP67 protection level
/Stopień ochrony IP67
• Flicker free

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Klasa ochronności	II
Montaż	Nawierzchniowy
Marka	Global Leader Power
Napięcie wyjściowe	36V
Moc (W)	60
Programowalny	NIE
MPL_ID	67430
Dimming	NIE
Klasa szczelności	IP67
PFC	NIE
Model	GPV-60-36
Temperatura pracy	-30°C do +70°C (z obniżaniem obciążenia wg karty)
Temperatura przechowywania	-40°C do +80°C

SPECYFIKACJA MECHANICZNA