IPS300-SIN-WM

IPS home inverter 300W 230Vac/12Vdc/230Vac obudowa wisząca , 2x gniazda z bolcem



Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno
Moc: 300VA / 300W
Napięcie: 230VAC
Zakres napięcia wejściowego: 156Vac – 294Vac
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 182Vac – 253Va;
Praca bateryjna: 230Vac;
Gniazda wyjściowe: 2x French (z bolcem)

Wymiary (szer./gł./wys.): 400 x 210 x 127mm;
Waga (netto / brutto): 7,5 / 8,3kg
Akumulator:
Prąd ładowania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15A
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 12V
Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciowe / nadnapięciowe / temperaturowe, /przed przeładowaniem akumulatora / przed głębokim rozładowanie;
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR;
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia);
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość);
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	82076

SPECYFIKACJA MECHANICZNA