DS-1280ZJ-S

Metalowa puszka przyłączeniowa umożliwiająca ukrycie przewodów Max. obciążenie do 4.5kg.



Metalowa puszka przyłączeniowa umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer:
DS-2CE56D5T-IT1/IT3,
DS-2CE56C2T-IT1/IT3,
DS-2CE56C5T-IT1/IT3,
DS-2CE56C0T-IT1/IT3,
DS-2CE56D1T-IT1/IT3,
DS-2CE16C5T-(A)VFIR3,
DS-2CE56D0T-IT1/IT3,
DS-2CE16C2T-IT5,
DS-2CE16D5T-IT5,
DS-2CE16C5T-IT5,
DS-2CE16C5T-IT1/IT3,
DS-2CE16D5T-(A)VFIT3,
DS-2CE16D9T-AIRAZH,
DS-2CE16D1T-(A)VFIR3,
DS-2CE16C2T-VFIR3,
DS-2CE16D1T-(A)IR3Z,
DS-2CE16D5T-AIR3ZH,
DS-2CD2310-I,
DS-2CD2320-I,
DS-2CD2212-I5,
DS-2CD2232-I5,
DS-2CD20XX(F)-I(W),
DS-2CD2612F-I(S),
DS-2CD2632F-I(S),
DS-2CD2622FWD-I(W)(S),
DS-2CD2642FWD-I(Z)(S),
DS-2CD2TXX-I3/I5/I8,
DS-2CD2T42WD-I,
DS-2CD2T22WD-I,
DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S).
Max. obciążenie do 4.5kg.
Wymiar: Φ137x51.5mm. Waga około 527g.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MWS_ID	67816

SPECYFIKACJA MECHANICZNA