

TM-LI-0K8-MC-1X9-IEC

UPS tower modyfikowana sinusoida 230Vac 800VA/480W
metalowa obudowa z aku 1x 12V/8Ah gniazda IEC



Charakterystyka urządzenia

-
- ☐ Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
-
- ☐ AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
-
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
-
- ☐ Łagodny dźwięk alarmu
-
- ☐ Autodiagnostyka przy starcie
-
- ☐ „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
-
- ☐ Auto restart w trakcie powrotu napięcia
-
- ☐ Modyfikowana sinusoida na wyjściu
-
- ☐ Inteligentne zarządzanie baterią
-
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
-
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
-
- ☐ Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN
-
- ☐ Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

WAKS_ID

69683

SPECYFIKACJA MECHANICZNA