IPS1600-SIN

Inwerter domowy leżący, 1600W, 230Vac, 24Vdc



Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno
Moc: 1600VA / 1600W
Napięcie: 230Vac;
Zakres napięcia wejściowego: 156Vac – 294Vac;
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 182Vac – 253Vac;
Praca bateryjna: 230Vac;
Gniazdo wyjściowe: 2x French (z bolcem)
Wymiary (szer./gł./wys.): 293 x 280 x 160mm
Waga (netto / brutto): 18 / 18,5kg
Akumulator:
Prąd ładowania: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40A ;
Konfiguracja: **2szt 12V** / 18….400Ah w systemie 24V - szeregowo;
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 24V.
Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR,
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia),
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość),
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	77387

SPECYFIKACJA MECHANICZNA