# TS1-ON-3k0-MC-8X9

Obudowa tower, sinus, online VFI, metal case z LCD,
3000VA/2700W/230V PF=0,9 1f/1f akumulatory 6...



Niezawodny zasilacz UPS do serwera – ochrona przed zanikiem napięcia, przepięciami i utratą danych. Idealny dla biura/firmy. Sprawdź moc, czas podtrzymania i funkcje!
Szczegółowe parametry w załączonej karcie katalogowej.
**Zasilacz UPS do serwera – Twoje bezpieczeństwo energetyczne**
Zabezpiecz swój komputer-serwer przed awariami zasilania, nagłymi wyłączeniami prądu i utratą danych. Ten nowoczesny UPS zapewnia stabilne podtrzymanie napięcia, które chroni sprzęt elektroniczny w twojej firmie.

| | |
|---|---|
| **Obudowa:** | **UPS TOWER wolnostojący** |
| **Wymiar:** | **191 x 464 x 335mm** |
| **Napięcie wejściowe:** | **230Vac 50Hz** |
| **Napięcie wyjściowe** | **230Vac 50Hz** |
| **Moc:** | **3000VA/2700W** |
| **Przetwarzanie:** | **True online** |
| **Praca sieciowa:** | **Czysty sinus** |
| **Praca bateryjna:** | **Czysty sinus** |
| **Przetwarzanie:** | **True online** |
| **Gniazda wyjściowe:** | **6szt IEC C13** |
| **Akumulatory:** | **Wbudowane 8x12V/9Ah** |
| **Komunikacja:** | **USB, EPO, RS232**<br>**Opcjonalnie: SNMP, przekaźniki** |
| **Zastosowanie:** | **Szafy rack, serwery, przemysł, elektronika domowa/biurowa.** |
| **Czas podtrzymania:** | **25% obciążenia (675W) -> 30min**<br>**50% obciążenia (1350W) -> 15min**<br>**75% obciążenia (2025W) -> 8min**<br>**100% obciążenia (2700W) -> 4min** |

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| **WAKS_ID** | 70267 |

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA