

CO-SINUSUPS-600W-LCD

Zasilacz awaryjny 230VAC 600W z ładowarką 12V/10A/20A
do podłączenia akumulatorów AGM 12V



Inwerter z funkcją UPS

Moc: 800VA/600W

Zakres napięcia wyjściowego:

Praca sieciowa: 145Vac – 270Vac, czysty sinus

Praca bateryjna: czysty sinus

Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno

Parametry wejścia:

Zakres napięcia wejściowego: 145Vac – 270Vac

Współpraca z baterią: 55....300Ah (GEL, AGM, ACID)

Typy akumulatorów Żelowy/agm, LiFePO4, samochodowy kwasowo-ołowiowy

Wyrównawcze napięcie ładowania

GEL/AGM: 14,1 Vdc

LiFePO4: 14,4V

Samochodowy: 14,8V

Przekrój przewodów bateryjnych: 4mm², złączka oczko M5

Wymiary szer./gł./wys. (mm) 257,5 / 290,35 / 120mm

Waga netto: 9,8 / 11.0 kg

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin)

- Obudowa stojąca

- Współpraca z akumulatorami: GEL/AGM, LiFePO4, samochodowe (wybieralne w menu LCD)

- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość)

- Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę bateryjną,

- Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi,

- Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów,

- Łatwy w montażu i uruchomieniu,

- Gniazda wyjściowe: 2szt (French)

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

WAKS_ID	
	72520

SPECYFIKACJA MECHANICZNA