# GPV-20-5

GLP power supply GPV series 5V/3A, CV, non-PFC, IP67
plastic case




■ FEATURES / CECHY:
• Constant voltage design
/ Zasilacz stałonapięciowy
• Universal AC input range
/Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
• Protections: Short circuit / Overload/ Over voltage / Over temperature
/ Zabezpieczenia: Zwarciowe /Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Termiczne
• Linear shape and Cooling by free air convection
/ Liniowy kształt i chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
• Isolation class II
/ II klasa ochronności elektrycznej
• TUV approval (for GPV-20-12 and GPV-20-24
/ Certyfikat TUV( dla GPV-20-12 oraz GPV-20-24)
• ETL approval (for GPV-20-12 and GPV-20-24)
/ Certyfikat ETl (dla GPC-20-12 oraz GPV-20-24)
• IP67 protection level
/Stopień ochrony IP67
• Flicker free

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| **Napięcie wyjściowe** | 5V |
| **MPL_ID** | 67327 |
| **Montaż** | Nawierzchniowy |
| **Marka** | Global Leader Power |
| **Dimming** | NIE |
| **Klasa szczelności** | IP67 |
| **PFC** | NIE |
| **Moc (W)** | 15 W |
| **Klasa ochronności** | II |
| **Programowalny** | NIE |
| **Gwarancja** | 5 lat |
| **Model** | GPV-20-5 |
| **Temperatura pracy** | -30°C do +70°C (z obniżaniem obciążenia wg karty) |
| **Temperatura przechowywania** | -40°C do +80°C |

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA