RTS-ON-3K0-2U-LCD-BC96

UPS rack19"/tower czysta sinusoida, online, 230Vac
3000VA/2700W z ładowarką 96V/6A



Moc znamionowa (pozorna/czynna): 3000Va / 2700W
Zakres napięcia wejściowego: 176Vac – 280Vac;
Bypass: 172Vac – 264Vac;
Wymiary (szer./gł./wys.): 440 / 468 / 88mm
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 230Va;
Praca bateryjna: 230Vac;
Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno
Akumulator:
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V;
Wybór prądów ładowania: 3A, 6A; (tryb domyślny 6A/96V)
Ilość zewnętrznych akumulatorów: 8 szt. x 12V MW POWER;
Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 96V.
Cechy:
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciowe / nadnapięciowe / temperaturowe / przed przeładowaniem akumulatora / przed głębokim rozładowaniem;
  przed przeładowaniem akumulatora;
  przed głębokim rozładowaniem;
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin);
- Długie czasy podtrzymania (akumulatory zewnętrzne);
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111;
- Obudowa RACK 19”;
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego;
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

WAKS_ID	75270

SPECYFIKACJA MECHANICZNA