

RTS-ON-3K0-2U-LCD-BC96

UPS rack19"/tower czysta sinusoida, online, 230Vac
3000VA/2700W z ładowarką 96V/6A



Moc znamionowa (pozorna/czynna): 3000Va / 2700W

Zakres napięcia wejściowego: 176Vac – 280Vac;

Bypass: 172Vac – 264Vac;

Wymiary (szer./gł./wys.): 440 / 468 / 88mm

Parametry wyjścia:

Praca sieciowa: 230Va;

Praca bateryjna: 230Vac;

Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno

Akumulator:

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM

napięcie 12V;

Wybór prądów ładowania: 3A, 6A; (tryb domyślny 6A/96V)

Ilość zewnętrznych akumulatorów: 8 szt. x 12V MW POWER;

Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 96V.

Cechy:

- Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciove / nadnapięciowe / temperaturowe / przed przeładowaniem akumulatora / przed głębokim rozładowaniem; przed przeładowaniem akumulatora; przed głębokim rozładowaniem;
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin);
- Długie czasy podtrzymania (akumulatory zewnętrzne);
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111;
- Obudowa RACK 19”;
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego;
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę baterijną;
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

WAKS_ID

75270

SPECYFIKACJA MECHANICZNA