

IPS300-SIN-WM-F2

IPS home inverter 300W 230Vac/12Vdc/230Vac obudowa wisząca, 2x gniazda unischuko



Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno

Moc: 300VA / 300W

Napięcie: 230VAC

Zakres napięcia wejściowego: 156Vac – 294Vac

Parametry wyjścia:

Praca sieciowa: 182Vac – 253Va;

Praca bateryjna: 230Vac;

Wymiary (szer./gł./wys.): 400 x 210 x 127mm;

Waga (netto / brutto): 7,5 / 8,3kg

Akumulator:

Prąd ładowania: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15A

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 12V

Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:

- Gniazda **2x** uni-schuko;
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciove / nadnapięciowe / temperaturowe, /przed przeładowaniem akumulatora / przed głębokim rozładowaniem;
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR;
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia);
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość);
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	81021
--------	-------

SPECYFIKACJA MECHANICZNA