IPS300-SIN-WM-F2

IPS home inverter 300W 230Vac/12Vdc/230Vac obudowa wisząca, 2x gniazda unischuko



Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno
Moc: 300VA / 300W
Napięcie: 230VAC
Zakres napięcia wejściowego: 156Vac – 294Vac
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 182Vac – 253Va;
Praca bateryjna: 230Vac;
Wymiary (szer./gł./wys.): 400 x 210 x 127mm;
Waga (netto / brutto): 7,5 / 8,3kg
Akumulator:
Prąd ładowania:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15A
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 12V
Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:
- Gniazda **2x** uni-schuko;
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciowe / nadnapięciowe / temperaturowe, /przed przeładowaniem akumulatora / przed głębokim rozładowanie;
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR;
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia);
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość);
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	81021

SPECYFIKACJA MECHANICZNA