IPS2500-SIN-WM

Inwerter domowy leżący, 2500W, 230Vac, 24Vdc, wall mounted



Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno
Moc: 2500VA / 2500W
Napięcie: 230Vac
Zakres napięcia wejściowego:156Vac – 294Vac
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 182Vac – 253Vac,;
Praca bateryjna: 230Vac;
Wymiary (szer./gł./wys.): 302 x 479 x 209mm
Waga (netto / brutto): 32 / 34kg
Akumulator:
Prąd ładowania: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50A
Konfiguracja: **2szt 12V** / 26....400Ah w systemie 24V
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 24V

Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR;
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia);
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość);
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	84083

SPECYFIKACJA MECHANICZNA