

IPS2500-SIN-WM

Inwerter domowy leżący, 2500W, 230Vac, 24Vdc, wall mounted



Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno

Moc: 2500VA / 2500W

Napięcie: 230Vac

Zakres napięcia wejściowego: 156Vac - 294Vac

Parametry wyjścia:

Praca sieciowa: 182Vac - 253Vac,;

Praca bateryjna: 230Vac;

Wymiary (szer./gł./wys.): 302 x 479 x 209mm

Waga (netto / brutto): 32 / 34kg

Akumulator:

Prąd ładowania: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50A

Konfiguracja: **2szt 12V** / 26...400Ah w systemie 24V

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA napięcie 24V

Zasilacz UPS domowy m.in. o cechach:

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), wbudowany AVR;
- Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia);
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość);
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę bateryjną;
- Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	84083
--------	-------

SPECYFIKACJA MECHANICZNA