

TM-LI-2k0-MC-2x9-IEC

UPS tower modyfikowana sinusoida 230Vac 2000VA/1200W
metalowa obudowa z aku 2x 12V/9Ah gniazda IEC



Charakterystyka urządzenia

- - Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
 - - AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
 - - Dostosowuje się do częstotliwości
 - - Łagodny dźwięk alarmu
 - - Autodiagnostyka przy starcie
 - - „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
 - - Auto restart w trakcie powrotu napięcia
 - - Modyfikowana sinusoida na wyjściu
 - - Inteligentne zarządzanie baterią
 - - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
 - - Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
 - - Opcjonalny port USB/RS232 i filtr telekomunikacyjny
 - - Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów
- Zastosowanie: Systemy telekomunikacji małej mocy, komputery stacjonarne, systemy CCTV, KD, SSWiN, urządzenia wyposażone w zasilacz impulsowy.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	81312
--------	-------

SPECYFIKACJA MECHANICZNA