TM-LI-2k0-MC-2x9-IEC

UPS tower modyfikowana sinusoida 230Vac 2000VA/1200W
metalowa obudowa z aku 2x 12V/9Ah gniazda IEC



Charakterystyka urządzenia

- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- „Zimy start” – uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Opcjonalny port USB/RS232 i filtr telekomunikacyjny
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

Zastosowanie: Systemy telekomunikacji małej mocy, komputery stacjonarne, systemy CCTV,KD, SSWiN, urządzenia wyposażone w zasilacz impulsowy.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	81312

SPECYFIKACJA MECHANICZNA