CO-sinusUPS-1000W/12V-LCD

zasilacz awaryjny 230VAC 1000W z ładowarką 12V/10A/20A
do podłączenia akumulatorów AGM 12V



Inwerter z funkcją UPS
Moc: 1200VA/1000W
Zakres napięcia wyjściowego:
Praca sieciowa: 145Vac – 270Vac, czysty sinus
Praca bateryjna: czysty sinus
Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno
Parametry wejścia:
Zakres napięcia wejściowego: 145Vac – 270Vac
Współpraca z baterią: 55....300Ah (GEL, AGM, ACID)
Typy akumulatorów Żelowy/agm, LiFEPO4, samochodowy kwasowo-ołowiowy
Wyrównawcze napięcie ładowania
GEL/AGM:14,1 Vdc
LiFePO4: 14,4V
Samochodowy: 14,8V
Przekrój przewodów bateryjnych: 4mm2, złączka oczko M5
Wymiary szer./gł./wys. (mm) 257,5 / 290,35 / 120mm
Waga netto: 12,2 / 13,2kg
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin)
- Obudowa stojąca
- Współpraca z akumulatorami: GEL/AGM, LIFEPO4, samochodowe (wybieralne w menu LCD)
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość)
- Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi,
- Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów,
- Łatwy w montażu i uruchomieniu,
- Gniazda wyjściowe: 2szt (French)

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	85785

SPECYFIKACJA MECHANICZNA