TS33-ON-15k0-MC-15

UPS 3-f/3f 3x400Vac 15kVA/13,5kW 240Vdc backup 15min/75%



-
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), Napięcie trójfazowe.
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111 High-frequency
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
- Możliwość dołączenia dodatkowej baterii akumulatorów
- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP
- Współczynnik mocy wejściowej – 0,99 Współczynnik mocy wyjściowej – 0,9
- Regulowana prędkość wentylatorów
- Wbudowany bypass mechaniczny - konserwatorski
- Aktywna ładowarka,
- Możliwość pracy równoległej
- Zimny start
- Różne protokoły komunikacyjne

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	85079

SPECYFIKACJA MECHANICZNA