# TS33-ON-20K0-MC-5

UPS 3-f/3f 3x400Vac 20kVA/18kW 240Vdc backup 5min/75%



- 
-  Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), Napięcie trójfazowe.
- 
-  True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111 High-frequency
- 
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
- 
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- 
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
- 
-  Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
- 
- Możliwość dołączenia dodatkowej baterii akumulatorów
- 
- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP
- 
- Współczynnik mocy wejściowej – 0,99  Współczynnik mocy wyjściowej – 0,9
- 
- Regulowana prędkość wentylatorów
- 
-  Wbudowany bypass mechaniczny - konserwatorski
- 
- Aktywna ładowarka,
- 
-  Możliwość pracy równoległej
- 
-  Zimny start
- 
-  Różne protokoły komunikacyjne

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| **MPL_ID** | 86443 |

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA