TS33-ON-30k0-MC-5

UPS 3-f/3f 3x400Vac 30kVA/27kW 240Vdc backup 5min/75%



•
 Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin), Napięcie trójfazowe.
•
 Obudowa Wolnostojąca
•
 Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
•
 Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
 Możliwość dołączenia dodatkowej baterii akumulatorów
 Współczynnik mocy wejściowej – 0,99 Współczynnik mocy wyjściowej – 0,9
 Zimny start
 Różne protokoły komunikacyjne
Systemy i sterowniki przemysłowe
Napędy
3.04.2020 TS33-ON-MC-spec_PL-R1
TRUE ONLINE 3PH UPS

True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111 High-frequency

Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,

Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,

Sterowanie procesorem sygnałowym DSP

•
Regulowana prędkość wentylatorów
•
Wbudowany bypass mechaniczny - konserwatorski

•
Aktywna ładowarka,
•
Możliwość pracy równoległej

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	82847

SPECYFIKACJA MECHANICZNA