# RTS-ON-2k0-2U-LCD-BC72

UPS rack19"/tower czysta sinusoida, online, 230Vac
2000VA/1800W z ładowarką 72V/6A, EPO



Moc znamionowa (pozorna/czynna): 2000Va / 1800W;
Zakres napięcia wejściowego: 176Vac – 280Vac;
Bypass: 172Vc – 264Vac;
Wymiary (szer./gł./wys.): 440 / 468 / 88mm
Parametry wyjścia:
Praca sieciowa: 230Vac +/- 1%,
Praca bateryjna: 230Vac +/- 1%,
**Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno**
Akumulator:
Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V;
Wybór prądów ładowania: 3A, 6A; (tryb domyślny 6A/72V)
Ilość zewnętrznych akumulatorów: 6 szt. x 12V MW POWER;
Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 72V
Cechy:
- Zabezpieczenia:  przeciążeniowe / zwarciowe / nadnapięciowe / temperaturowe / przed przeładowaniem akumulatora / przed głębokim rozładowaniem;
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin);
- Długie czasy podtrzymania (akumulatory zewnętrzne);
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111;
- Obudowa RACK 19”;
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego;
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną;
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka;
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych.

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| **MPL_ID** | 83578 |

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA