TS11-ON-10k0-MC-16x9

Obudowa tower, sinus, online VFI, metal case z LCD,
10000VA/9000W/230V PF=0,9 1f/1f akumulatory ...



Charakterystyka urządzenia

- Obudowa wolnostojąca - Tower
- Wysoka częstotliwość i podwójna konwersja
- Zaawansowanie sterowanie cyfrowe
- Filtr PFC
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110V-280V)
- Wyjściowy współczynnik mocy 0,9
- Dostosowuje się do częstotliwości
- „Zimy start” – uruchomienie bez napięcia sieci
- Tryb ECO – oszczędność energii
- Regulacja napięcia wyjściowego poprzez LCD
- Bypass wyjścia ustawiany poprzez LCD
- Możliwość wyboru niskiego napięcia baterii przez LCD
- Autodiagnostyka przy rozruchu, możliwość pracy równoległej
- Zaawansowane zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia
- Port komunikacyjny USB i zabezpieczenie RJ45
- Styk EPO (emergency power off), możliwość pracy równoległej/redundantnej
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów
- Ładowarka do współpracy z napięcie 192V (16 akumulatorów)

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	80784

SPECYFIKACJA MECHANICZNA