DS-KD-DIS

Moduł wyświetlacza, LCD 3,5, rozdzielczość 320*480, 4 przyciski z podświetleniem, wyświetlacz ze...



Moduł wyświetlacza HIKVISION DS KD DIS
- wymaga modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
- wyświetlacz: 3.5" TFT LCD (320×480px)
- 4 mechaniczne przyciski z podświetleniem
- możliwość dodania do 500 kontaktów
- zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
- programowanie: iVMS-4200
- klasa szczelności: IP65
- wywołanie stacji wewnętrznej z wyświetlanej listy kontaktów
- wyświetlane informacje: czas trwania połączenia, otwarcie drzwi, przejście bramofonu w tryb nagrywania wiadomości po nieodebranym połączeniu
- montaż:
  - podtynkowy: DS-KD-ACF
  - natynkowy: DS-KD-ACW
- wymiary: 98,21×100,21×33,7mm
- gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-DIS to nowoczesny moduł wyświetlacza przeznaczony do pracy w ramach systemów wideodomofonowych Hikvision II-generacji (IP i 2-żyłowego). Głównym zadaniem urządzenia jest wyświetlanie informacji o statusie stacji bramowej. Moduł DSKDDIS informuje użytkownika o otwarciu drzwi, wywołaniu oraz rozmowie. Pozwala takze na wybranie kontaktu z utworzonej listy lokatorów, zainicjowanie połączenia oraz wprowadzenia pinu zwalniającego zamek. DS-KD-DIS wyposażony jest w dwa złącza RS485 dedykowane do komunikacji i zasilania innego modułu. Do poprawnej pracy modułu wymagane jest doprowadzenie zasilania z modułu stacji bramowej DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MWS_ID	71648

SPECYFIKACJA MECHANICZNA