DS-KD-E

Moduł czytnika kart EM 125kHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Zasilanie 12V...



Moduł czytnika kart HIKVISION DS KD E
- wymaga modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
- częstotliwość pracy: EM 125kHz
- zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu
- programowanie: iVMS-4200
- klasa szczelności: IP65
- montaż:
- podtynkowy: DS-KD-ACF
- natynkowy: DS-KD-ACW
- wymiary: 98,5×100×33,7mm
- gwarancja: 36 miesięcy

Moduł DS-KD-E (125 KHz) i DS-KD-M (13.56 MHz) to nowoczesne czytniki zbliżeniowe przeznaczone do pracy w ramach modularnych systemów wideodomofonowych marki Hikvision. Model DS-KD-E wyposażony jest w czytnik kart EM 125kHz, a moduł DS-KD-M w czytnik Mifare 13.56MHz. Oba moduły odpowiedzialne są za realizację funkcji zdalnej kontroli dostępu na teren obiektu oraz umożliwiają samodzielną autoryzację wejścia za pośrednictwem przypisanych do panelu kart, breloków i naklejek zbliżeniowych zgodnych z wykorzystywanym standardem odczytu. Wbudowane podświetlenie LED zapewnia komfort obsługi urządzenia w warunkach nocnych, a solidna obudowa o wysokim poziomie odporności zapewnia niezawodność w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Moduły przeznaczone są do pracy w ramach modularnych systemów wideodomofonowych Hikvision, dlatego do ich poprawnej pracy wymagane jest doprowadzenie zasilania z modułu stacji bramowej DS-KD8003-IME1 / DS-KD8003-IME2 lub z innego modułu (przez port RS485).

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MWS_ID	71225

SPECYFIKACJA MECHANICZNA