

DS-KD-KK

Moduł wizytownika 6 przyciskowego do modułowej stacji
bramowej interkomów 2 generacji. 6 przycis...



Moduł wizytownika HIKVISION DS KD KK

wymaga modułu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2

mechaniczne przyciski wywołania z podświetleniem

wbudowany wizytownik z podświetleniem

zasilanie: ze stacji bramowej lub z innego modułu

programowanie: iVMS-4200

klasa szczelności: IP65

montaż:

podtynkowy: DS-KD-ACF

natynkowy: DS-KD-ACW

wymiary: 98,21×100,21×33,7mm

gwarancja: 36 miesięcy

DS-KD-KK to nowoczesny wizytownik przeznaczony do pracy w ramach modułowych systemów wideodomofonowych Hikvision. Urządzenie wyposażone jest w sześć eleganckich miejsc na wizytówkę oraz sześć mechanicznych przycisków wywołania. Moduł wizytownika Hikvision umożliwia wywołanie abonenta i realizację rozmów wideo z dowolnym użytkownikiem objętym zasięgiem wspólnego systemu domofonowego. Wbudowane podświetlenie LED zapewnia komfort obsługi urządzenia w warunkach nocnych oraz umożliwia łatwą identyfikację lokatora z listy. Solidna, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP65) obudowa zapewnia niezawodność i trwałość na długie lata użytkowania. Do poprawnej pracy modułu wymagane jest doprowadzenie zasilania z modułu stacji bramowej DS-KD8003-IME1 / DS-KD8003-IME2 lub z innego modułu (przez port RS485).

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MWS_ID

71559

SPECYFIKACJA MECHANICZNA